

Pullex Teaköl Масло для обработки древесины

50524 ff



Описание продукта

Готовое к применению масло для обработки древесины лиственных и экзотических пород. Обладает хорошей проникающей способностью, превосходно подчёркивает текстуру древесины. Не содержит биоцидов, поэтому может применяться снаружи и внутри помещения.

Особые свойства

Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Улучшает износостойкость поверхностей. Глубоко проникая, сохраняет способность древесины «дышать». Регулирует влажность и снижает вероятность разбухания и усушки древесины. Значительно увеличивает интервал между реставрациями. Продукт легок в применении и экономичен.

Сфера применения

Применяется для защиты садовой мебели. Великолепно подойдет для защиты изделий из дерева и мебели во влажных помещениях (бани, сауны): деревянные кресла, шезлонги, лежаки и полоки. Кроме изделий, постоянно контактирующих с водой (бочки, кадки)! Продукт прекрасно подходит для первичной обработки и ухода за обработанной маслами поверхностями.

Способ нанесения

Продукт наносится кистью и тщательно втирается в основание. Поверхности, к которым предъявляются особые требования по внешнему виду, рекомендуется предварительно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180.

Вязкость на момент поставки

11–13 сек по DIN 53211 (вискозиметр 4 мм при 20 °C).

Нанесение

Продукт наносится кистью и тщательно втирается в основание. Для достижения оптимального результата использовать для втирания нетканое абразивное волокно (вискоза, целлюлоза, искусственная замша).

Нанести 1–2 слоя в зависимости от впитывающей способности основания.

Кроющая способность

Прибл. 30 м²/л при нанесении в один слой; наносить тонким слоем и втирать в основание.

Разведение

Применять в неразбавленном виде

Для очистки рабочих инструментов использовать Adlerol 80301

11-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Время высыхания до последующей обработки (при температуре помещения 20 °С)	Прибл. 6 часов	
Промежуточное шлифование	При необходимости – наждачной бумагой зернистостью 280	
Уход	При постоянном воздействии воды и УФ-излучения нельзя предотвратить посерение древесины на длительный период времени. При необходимости для очистки и устранения посерения использовать продукт ADLER Holzentgrauer 90348 (руководствоваться техническим описанием продукта) и затем выполнить повторную обработку поверхности маслом.	
Емкость	250 мл, 1 л	
Оттенок	Teak/ тик	50524
	Farblos/ бесцветный	50525
Срок годности	Не менее 3 лет. Хранить в оригинальной закрытой упаковке. Рекомендуем перелить содержимое вскрытой емкости в более мелкую тару во избежание сгущения продукта в емкости и/или образования поверхностной плёнки.	
Указания по безопасности	<p>При использовании ткани (ветоши), пропитанной продуктами оксидативного высыхания (при контакте с кислородом воздуха), существует опасность самовоспламенения! Пропитанную продуктом ткань (ветошь) сушить в расправленном виде; хранить в закрытых металлических контейнерах или под водой.</p> <p>Не использовать продукт в распылительных камерах, в которых содержатся следы распыленных нитроцеллюлозных продуктов, ввиду опасности самовоспламенения!</p> <p>Соблюдать требования паспорта безопасности!</p>	